

# EXAMEN MÓDULO VI - SUPERVISOR DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO

## INSTRUCCIONES:

1. Lee atentamente cada pregunta y responde adecuadamente. Las respuestas correctas valen dos (2) puntos y las incorrectas valen cero (0) puntos
2. Al finalizar tu examen e inmediatamente después de enviar, mira tu nota en "VER PUNTUACIÓN"
3. Tienes 2 intentos. La nota mínima aprobatoria es de 14. Entre los dos intentos, la nota se considera la mayor
4. Este examen estará habilitado desde el 14/05/2023 9:00 a.m. hasta el 16/05/2023 23:59 p.m.
5. Rellena tus datos de manera correcta y con mayuscula

**APELLIDOS Y NOMBRES \***

.....

**NUMERO DE DNI \***

.....

**CORREO \***

.....

**01. Excavación es: \***

2/2

- ☒ Depresión en la superficie de terreno hecha por el hombre
- ☐ Pendiente natural o artificial de reposo del material
- ☐ Rampa u otra manera segura de entrar y salir
- ☐ Ninguna de las opciones es correcta

**02. Si durante la excavación se encuentra un servicio que no ha sido identificado:**

\*2/2

- ☒ El trabajo se detiene y se consultará al Supervisor del trabajo
- ☐ Continuamos con el trabajo
- ☐ El trabajo se detiene y consulto a mi compañero
- ☐ Continúo con el trabajo y mando avisar al supervisor

**03. ¿Cuáles son las pruebas que podemos usar para determinar el tipo de suelo?**

\*2/2

- ☒ Todas las opciones son correctas
- ☐ Piezómetro de bolsillo
- ☐ Plasticidad
- ☐ Penetración del pulgar

**04. Las excavaciones con paredes verticales que permanecen intactas al exponerse están sobre:** \*2/2

- ☐ Suelo de tipo C
- ☒ Roca Estable
- ☐ Suelo de tipo B
- ☐ Suelo de tipo A

**05. En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de las excavaciones de profundidad mayor o igual a \_\_\_\_\_, los trabajadores deberán contar con un sistema de prevención y detención de caídas (DS 024-2016-EM)** \*2/2

- ☐ 1.60 m
- ☐ 1.20 m
- ☐ 1.50 m
- ☒ 1.80 m

**06. En excavaciones donde el personal trabaje a \_\_\_\_\_ o más de profundidad, se deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente (G050).** \*2/2

- ☐ 1.80 m
- ☐ 1.50 m
- ☐ 2.00 m
- ☒ 1.20 m

**07. Se deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo de \_\_\_\_\_ en zanjas y excavaciones (G050).**

**\*2/2**

- ☒ 7.60 m
- ☐ 9.00 m
- ☐ 7.40 m
- ☐ 7.00 m

**08. Los trabajos de movimiento en demoliciones se encuentran en la etapa: \*** 2/2

- ☐ Ninguna de las etapas
- ☐ Inductiva
- ☐ Deductiva
- ☒ Operativa

**09. La profundidad critica de un terreno muy compacto, sin rocas y con picos es:** \*2/2

- ☐ 1.80 m
- ☐ 1.50 m
- ☒ 2.00 m
- ☐ 3.00 m

**10. El criterio de ataque como estrategia en demoliciones se encuentra en la <sup>\*2/2</sup> etapa:**

- ☐ Inductiva
- ☒ Deductiva
- ☐ Ninguna de las etapas
- ☐ Operativa