



P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: DUBHJ0b`DC @M97 <`VUbXUg	7 0X] c. MC5763Q5	MC57 ROPA POLYTECH
----------------------------------	-------------------	--------------------

MATERIALES: 75% algodón, 25% lana
GRAMATURA: 280 g/m

AAA bolsillos laterales cerrados con solapa y velcro, para garantizar


[illegible]

ÔÒÜÜÒKÔ!^ { æ|^æÁÀ[5} È







OÁ | á & Á Áā [Áā^fian[Á Áēā| Bōā [Á āā& { } |ā&| } Á|Ū^* |æ ^} d
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.
Q Ū Ū V Ū V Ū V Ū V Ū V • Á ā ā [} ^• Á• α } Á^| āāāā [• Á } &| { āā āā& } &| } Áē
chaqueta Polytech con bandas MC5764.

Vlā Ácc'ā Ālā 8ā 4ā 3ā ĀlōSUĒŌYí Á
Standard 100



	Color AZUL OSCURO	Tallas En stock: 42 - 64
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones



20	EN 1149-5
	
	EN ISO 11611
	 Clase:1 Valores:A1
	EN ISO 11612
	 Comportamiento en presencia de Llama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Salpicaduras de aluminio fundido:E3 Salpicaduras de hierro fundido:F1
Destreza	EN 13034
	 Tipo:6
	EN 17353
	 Tipo:B2
	CEI EN 61482-2
	 APC:1

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar que el equipo de protección personal (EPP) esté en buen estado y que no haya sufrido ningún tipo de daño.
Se debe sustituir el EPP cuando presente signos de desgaste o cuando no cumpla con los requisitos de seguridad.
Se debe utilizar el EPP en todo momento cuando se esté trabajando en presencia de llama, calor convectivo, calor radiante, salpicaduras de aluminio fundido o salpicaduras de hierro fundido.
Se debe utilizar el EPP en todo momento cuando se esté trabajando en presencia de salpicaduras de aluminio fundido o salpicaduras de hierro fundido.
Se debe utilizar el EPP en todo momento cuando se esté trabajando en presencia de salpicaduras de aluminio fundido o salpicaduras de hierro fundido.
Se debe utilizar el EPP en todo momento cuando se esté trabajando en presencia de salpicaduras de aluminio fundido o salpicaduras de hierro fundido.
Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.
Instrucciones de lavado y cuidado
